

Tabel 2.a Asfaltsegede soovitatavad kasutuskohad ja sobivad kivimaterjali klassid

Segu liik	Teed ja tänavad												Kõnne- ja õualad	Parklad	Tööstus- põrandad	Sporti- rajatised			
	Tavaline						Raske										Peatuse- taskud		
	Liikluse iseloom *																		
	Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus, autot/ööpäevas																		
500	1000	1500	3000	5000		1500	3000	5000		Rist- mikud									
KMA 16					I								I						
KMA 12					I								I						
KMA 8						II													
TAB 20 I					I								I						
TAB 16 I					I								I						
TAB 12 I					II								II						
TAB 8 I					II								II						II
TAB 4					II								II						II
TAB 20 II					II								II						
TAB 16 II					II								II						
TAB 12 II					II								II						
TAB 8 II					III								III						III
KAB 20					III								III						III
KAB 16					III								III						III
KAB 12					III								III						III
KAB 8					III								III						III
IMM					III								III						III
MSE 20					IV								IV						
MSE 16					IV								IV						
MSE 12					IV								IV						
MSE 8					IV								IV						
VAS 12																			III
VAS 8																			III
DAB 16																			I
DAB 12																			II
DAB 8																			II

\* Raske liikluse puhul on liiklusvoo koosseisus vähemalt 10% veokeid, mille täismass on taandatav rohkem kui ühe normitejelje koormuseks.